FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

RE 14-5 115, Kit B-Jet

Bestell-Nr. 369.233

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Attribute	RE 14-5 115, Kit B-Jet
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Max. Fräskopf-Ø	80 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5200 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x B x H)	340x185x145 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Grundausstattung	
1 Diamantschleifteller Beton-Jet	418.757
1 SoftVib-Handgriff	325.376
1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz	366.528
1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm	366.897
1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl	366.609
Schleifscheibenset Korund Ø 115	1 Set
1 Stirnlochschlüssel	366.536
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	414.182

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Zubehör

Stelltisch für Fräsarbeiten

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Durchmesser in mm:	VE	Bestell-Nr.
80 Ø	1	369.314

Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	366.609

Absaughaube

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Durchmesser in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	366.528

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Werkzeugkopf "Perforator" mit HSS-Schneidrädern

Werkzeugkopf bestückt mit 4 gehärteten und geschliffenen Schneiden auf Stahlachsen zur Perforation von Belägen z.B. Rauhfasertapeten. Die Oberfläche wird zum schnellen Eindringen von Tapetenlösern geöffnet.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
80 Ø	1	366.757

HSS-Schneidräder

4 Ersatz-Schneidräder passend für den Werkzeugkopf "Perforator", zur Perforation von Belägen.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
38 Ø	4	366.765

Fräskopf komplett, spitz

Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

VE	Abmessung in mm:	Bestell-Nr.
1	80 Ø	366.552

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

HM Fräsräder, spitz

12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

	VE	Bestell-Nr.
	1 Satz	366.501

Fräskopf komplett, flach

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
80 Ø	1	366.560

HM Fräsräder, flach

12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

	VE	Bestell-Nr.
	1 Satz	366.617

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 8	1	325.376

Stirnlochschlüssel

Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

VE	Bestell-Nr.
1	366.536

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Diamant-Schleifpad



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	50	386.197

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	100	386.200

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	200	386.219

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	400	386.227

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	800	386.235

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	1500	386.243

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	**3000**	**386.251**

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
115 Ø	**10000**	**386.278**

Diamantschleifteller Beton-Jet

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	**1**	**418.757**

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Diamantschleifteller Estrich-Jet

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	418.803

Diamantschleifteller Surface-Jet

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entferung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	418.811

PKD-Schleifteller

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	418.889

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Hartmetallschleifteller TC-Jet

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	**1**	**418.897**

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	**1**	**418.846**

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrung- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Außenmaße L x B x H:	Innenmaße L x B x H:	Gewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Antirutsch-Einlage L-BOXX®



Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
378 x 306 x 31		419.389

Koffereinlage

Passende Einlage für die RE 14-5 115 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

VE	Bestell-Nr.
1	414.182

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Sanierungsmaschinen

Rollwagen L-BOXX®

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung in mm:	Gewicht:	Bestell-Nr.
646 x 492 x 182	3,8	419.400

Clip-Adapter

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

VE	Bestell-Nr.
1	408.360

Clip-Spannring grau

Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.

VE	Bestell-Nr.
1	379.654

Bürstenkranz

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	1	369.454